



DIN 186

Désignation :

une vis à tête marteau et collet carré, de \varnothing 20 mm, filet métrique normal et 140 mm de longueur L sous la tête = DIN 186 M20 x 140.

d	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30	M36	M42	M48
e	16	28	21	26	30	36	43	54	66	80	88
f	6	8	10	12	16	20	24	30	36	42	48
k	4,5	5,5	7	8	10,5	13	15	19	23	26	30
b	x	18	22	26	30	38	46	54	66	78	90
	y	24	28	32	36	44	52	60	72	84	96
L mm	Poids en kg aux 1000 pièces										
X	30	9,9	18,2	30,0							
	40	12,1	20,2	35,0	55,1						
	50	14,3	24,2	40,6	62,3	117					
	60	16,5	28,2	46,8	71,1	130	220				
	70		32,2	53,0	78,9	145	240	377			
	80		36,2	59,2	88,7	161	262	407			
	90			65,4	97,6	177	287	437	727		
Y	100			71,6	106	193	302	467	773		
	120				124	225	351	538	874	1380	
	140					257	401	618	985	1530	2220
	160					289	450	689	1090	1690	2420
	180						500	760	1200	1850	2640
200						550	831	1310	2010	2860	
Emball.											

Exécution :

C (anciennement g) suivant DIN 267/2

