



ARTICLE 9040 A2 TX SUPER-DRILL, VIS À BOIS À TÊTE FRAISÉE AVEC POINTE DE PERÇAGE

ITEM 9040 A2 TX
SUPER-DRILL CSK HEAD TIMBER SCREWS WITH DRILLING-POINT

APPLICATIONS:

Idéale pour les vissages en extérieur, comme par exemple coffrages, clôtures, balcons, passerelles, équipements de jeu, façades et terrasses. La vis ultra performante tant en ce qui concerne les forces de traction que la tenue.

Perce également les tôles métalliques souples à paroi mince, p. ex. l'aluminium, jusqu'à 2 mm d'épaisseur.

Une profondeur de vissage de 4 fois le diamètre est requise. Une profondeur de vissage de 8 fois le diamètre serait l'idéal. Une profondeur de plus de 12 fois le diamètre ne peut pas être prise en compte dans les calculs.

USES:

Ideal for outdoor screw connections such as those in boarding, fences, balconies, steps, playground equipment, facades and terraces.

Can also be drilled through thin-walled soft metal sheets, e.g. aluminium up to a thickness of 2 mm.

A minimum screw-in depth of 4x the diameter must be ensured. A screw-in depth of 8x the diameter should ideally be achieved. More than 12x the diameter must not be included in calculations.

CARACTÉRISTIQUES:

SUPER-DRILL

- Tête renforcée
- Tige stabilisée
- Filetage saillant
- Revêtement glissant spécial
- Nervures de fraisage sous la tête
- Entraînement TX à six lobes internes

FEATURES:

SUPER-DRILL

- Reinforced head
- Stabilised shoulder
- Distinct thread
- Special smooth coating
- ribs under the head
- TX driving feature

d d	l l	b b	dk dk	k k	lp lp	Entraînement Drive size	Référence Item Number	
4	30	21	8	3,5	3,1	TX20	9040240 30	200
	35	26	8	3,5	3,1	TX20	9040240 35	200
	40	26	8	3,5	3,1	TX20	9040240 40	200
	45	28	8	3,5	3,1	TX20	9040240 45	200
	50	33	8	3,5	3,1	TX20	9040240 50	200
	60	40	8	3,5	3,1	TX20	9040240 60	200
4,5	35	26	9	4,3	3,5	TX20	9040245 35	200
	40	26	9	4,3	3,5	TX20	9040245 40	200
	45	31	9	4,3	3,5	TX20	9040245 45	200
	50	33	9	4,3	3,5	TX20	9040245 50	200
	60	40	9	4,3	3,5	TX20	9040245 60	200
	70	50	9	4,3	3,5	TX20	9040245 70	200
	80	50	9	4,3	3,5	TX20	9040245 80	200
	90	50	10	4,8	4,1	TX20	9040250 90	200
5	40	26	10	4,8	4,1	TX20	9040250 40	200
	50	36	10	4,8	4,1	TX20	9040250 50	200
	60	40	10	4,8	4,1	TX20	9040250 60	200
	70	50	10	4,8	4,1	TX20	9040250 70	200
6	80	50	10	4,8	4,1	TX20	9040250 80	200
	90	58	10	4,8	4,1	TX20	9040250 90	200
	100	58	10	4,8	4,1	TX20	9040250 100	200
	60	35	11,95	5,6	5,1	TX25	9040260 60	200
	70	47	11,95	5,6	5,1	TX25	9040260 70	200
	80	57	11,95	5,6	5,1	TX25	9040260 80	200
	90	57	11,95	5,6	5,1	TX25	9040260 90	200
	100	66	11,95	5,6	5,1	TX25	9040260 100	100
	120	66	11,95	5,6	5,1	TX25	9040260 120	100
	140	66	11,95	5,6	5,1	TX25	9040260 140	100
160	66	11,95	5,6	5,1	TX25	9040260 160	100	

