



# ARTICLE 9044 A2 TX SP-DRILL, VIS À BOIS À TÊTE FRAISÉE AVEC POINTE DE PERÇAGE

ITEM 9044 A2 TX  
SP-DRILL, CSK HEAD TIMBER SCREWS WITH DRILLING-POINT

## APPLICATIONS:

Idéale pour les vissages classiques en extérieur, comme par exemple coffrages, clôtures, balcons, passerelles, façades.

Une profondeur de vissage de 4 fois le diamètre est requise. Une profondeur de vissage de 8 fois le diamètre serait l'idéal. Une profondeur de plus de 12 fois le diamètre ne peut pas être prise en compte dans les calculs.

## USES:

Ideal for outdoor screw connections such as those in boarding, fences, balconies, steps, playground equipment, facades and terraces.


A minimum screw-in depth of 4x the diameter must be ensured. A screw-in depth of 8x the diameter should ideally be achieved. More than 12x the diameter must not be included in calculations.

## CARACTÉRISTIQUES:

- Pointe de perçage
- Nervures de fraisage sous la tête
- Entraînement TX à six lobes internes

## FEATURES:

- Drill bit
- ribs under the head
- Inner multi-toothing

d	4	4,5	5	6
<b>l/mm</b>	Réf. / Item no.	Réf. / Item no.	Réf. / Item no.	Réf. / Item no.
<b>30</b>	9044240 30	9044245 30		
<b>35</b>	9044240 35	9044245 35		
<b>40</b>	9044240 40	9044245 40	9044250 40	
<b>45</b>	9044240 45	9044245 45	9044250 45	
<b>50</b>	9044240 50	9044245 50	9044250 50	
<b>55</b>	9044240 55	9044245 55	9044250 55	
<b>60</b>	9044240 60	9044245 60	9044250 60	9044260 60
<b>65</b>	9044240 65	9044245 65	9044250 65	
<b>70</b>	9044240 70	9044245 70	9044250 70	9044260 70
<b>80</b>	9044240 80	9044245 80	9044250 80	9044260 80
<b>90</b>			9044250 90	9044260 90
<b>100</b>			9044250 100	9044260 100
<b>120</b>				9044260 120
<b>140</b>				9044260 140
<b>160</b>				9044260 160
	200	200	200	200 >= 100 100
<b>dk</b>	7,5	8,5	9,5	11,5
<b>ds</b>	2,84	3,11	3,54	4,25
<b>lp</b>	3,7	4,7	5,7	6,7
<b>Entraînement</b>	TX20	TX20	TX25	TX25

