



ARTICLE 9046 A2 TX VIS À BOIS À TÊTE FRAISÉE BOMBÉE AVEC TÊTE RENFORCÉE ET FILETAGE COMPLET

ITEM 9046 A2 TX
DOUBLE RAISED COUNTERSUNK HEAD TIMBER SCREWS WITH FULL-
THREAD

APPLICATIONS:

Idéale pour les vissages dans le bois. La géométrie de filetage optimale garantit une tenue parfaite dans les matériaux de bois les plus variés. L'entraînement TX garantit une transmission de force optimale.

ETA 11/0283 (diamètre 3,0 et 3,5 ne font pas partie de l'avis)

USES:

Ideal for screwing in wood. The optimal thread geometry ensures the best grip in a variety of wood materials. By recording TX optimum power transmission is achieved.

ETA 11/0283 (Diameter 3,0 and 3,5 not component in the approval)


CARACTÉRISTIQUES:

- Filetage complet
- Tête fraisée bombée
- Sous-tête renforcée
- Entraînement TX à denture intérieure
- Pointe standard

FEATURES:

- fullthread
- raised countersunk head
- double raised countersunk head
- TX inner multi-tooth
- standard tip

d	3	3,5	4	4,5	5
l/mm	Réf. / Item no.	Réf. / Item no.	Réf. / Item no.	Réf. / Item no.	Réf. / Item no.
12	9046230 12				
16	9046230 16	9046235 16	9046240 16		
20	9046230 20	9046235 20	9046240 20		9046250 20
25	9046230 25	9046235 25	9046240 25	9046245 25	9046250 25
30	9046230 30	9046235 30	9046240 30	9046245 30	9046250 30
35	9046230 35	9046235 35	9046240 35	9046245 35	9046250 35
40		9046235 40	9046240 40	9046245 40	9046250 40
45			9046240 45	9046245 45	9046250 45
50			9046240 50	9046245 50	9046250 50
60			9046240 60	9046245 60	9046250 60
70			9046240 70	9046245 70	9046250 70
80					9046250 80
90					9046250 90
100					9046250 100
	500	500 ≥ 40 200	500 ≥ 40 200	500 ≥ 40 200	500 ≥ 40 200 ≥ 60 100
dk	6	7	8	9	10
k	1,6	2	2,4	2,5	3
Entraînement	TX10	TX10	TX20	TX20	TX25





ARTICLE 9046 A4 TX VIS À BOIS À TÊTE FRAISÉE BOMBÉE AVEC TÊTE RENFORCÉE ET FILETAGE COMPLET

ITEM 9046 A4 TX
DOUBLE RAISED COUNTERSUNK HEAD TIMBER SCREWS WITH FULL-
THREAD

APPLICATIONS:

Idéale pour les vissages dans le bois. La géométrie de filetage optimale garantit une tenue parfaite dans les matériaux de bois les plus variés. L'entraînement TX garantit une transmission de force optimale.

ETA 11/0283 (diamètre 3,0 et 3,5 ne font pas partie de l'avis)

USES:

Ideal for screwing in wood. The optimal thread geometry ensures the best grip in a variety of wood materials. By recording TX optimum power transmission is achieved.

ETA 11/0283 (Diameter 3,0 and 3,5 not component in the approval)


CARACTÉRISTIQUES:

- Filetage complet
- Tête fraisée bombée
- Sous-tête renforcée
- Entraînement TX à denture multiple intérieure
- Pointe standard

FEATURES:

- fullthread
- raised countersunk head
- double raised countersunk head
- TX inner multi-tooth
- standard tip

d	3	3,5	4	4,5	5
l/mm	Réf. / Item no.	Réf. / Item no.	Réf. / Item no.	Réf. / Item no.	Réf. / Item no.
12	9046430 12				
16	9046430 16	9046435 16	9046440 16		
20	9046430 20	9046435 20	9046440 20		9046450 20
25	9046430 25	9046435 25	9046440 25	9046445 25	9046450 25
	200	200	200	200	200
dk	6	7	8	9	10
k	1,6	2	2,4	2,5	3
Entraînement	TX10	TX15	TX20	TX20	TX25



ARTICLE 9046 A4 TX VIS À BOIS À TÊTE FRAISÉE BOMBÉE AVEC TÊTE RENFORCÉE ET FILETAGE PARTIEL

ITEM 9046 A4 TX
DOUBLE RAISED COUNTERSUNK HEAD TIMBER SCREWS WITH PARTIAL
THREAD

APPLICATIONS:

Idéale pour les vissages dans le bois. La géométrie de filetage optimale garantit une tenue parfaite dans les matériaux de bois les plus variés. L'entraînement TX garantit une transmission de force optimale.

ETA 11/0283 (diamètre 3,0 et 3,5 ne font pas partie de l'avis)

USES:

Ideal for screwing in wood. The optimal thread geometry ensures the best grip in a variety of wood materials. By recording TX optimum power transmission is achieved.


ETA 11/0283 (Diameter 3,0 and 3,5 not component in the approval)

CARACTÉRISTIQUES:

- Filetage partiel
- Tête fraisée bombée
- Sous-tête renforcée
- Entraînement TX à denture multiple intérieure
- Pointe standard

FEATURES:

- partial thread
- raised countersunk head
- double raised countersunk head
- TX inner multi-tooth
- standard tip



d	3	3,5	4	4,5	5
l/mm	Réf. / Item no.	Réf. / Item no.	Réf. / Item no.	Réf. / Item no.	Réf. / Item no.
30	9046430 30/18	9046435 30/18	9046440 30/18	9046445 30/18	9046450 30/20
35	9046430 35/24	9046435 35/24	9046440 35/24	9046445 35/24	9046450 35/24
40		9046435 40/24	9046440 40/24	9046445 40/24	9046450 40/24
45			9046440 45/30	9046445 45/24	9046450 45/30
50			9046440 50/30	9046445 50/30	9046450 50/30
60			9046440 60/36	9046445 60/36	9046450 60/36
70			9046440 70/42	9046445 70/42	9046450 70/42
80					9046450 80/48
90					9046450 90/54
100					9046450 100/60
	200	200	200	200	200 >= 60 100
dk	6	7	8	9	10
k	1,6	2	2,4	2,5	3
Entraînement	TX10	TX15	TX20	TX20	TX25