



ARTICLE 9047 A2 TX VIS À BOIS À TÊTE FRAISÉE AVEC TÊTE RENFORCÉE ET FILETAGE COMPLET

ITEM 9047 A2 TX
DOUBLE COUNTERSUNK HEAD TIMBER SCREWS WITH FULLTHREAD

APPLICATIONS:

Idéale pour les vissages dans le bois. La géométrie de filetage optimale garantit une tenue parfaite dans les matériaux de bois les plus variés. L'entraînement TX garantit une transmission de force optimale.

ETA 11/0283 (diamètre 3,0 et 3,5 ne font pas partie de l'avis)

USES:

Ideal for screwing in wood. The optimal thread geometry ensures the best grip in a variety of wood materials. By recording TX optimum power transmission is achieved.

ETA 11/0283 (Diameter 3,0 and 3,5 not component in the approval)


CARACTÉRISTIQUES:


- Filetage complet
- Tête fraisée 90°
- Sous-tête renforcée
- Entraînement TX à denture multiple intérieure
- Pointe standard

FEATURES:

- fullthread
- countersunk 90°
- double countersunk head
- TX inner multi-tooth
- standard tip

d	3	3,5	4	4,5	5	6
l/mm	Réf. / Item no.	Réf. / Item no.	Réf. / Item no.	Réf. / Item no.	Réf. / Item no.	Réf. / Item no.
10	9047230 10					
12	9047230 12	9047235 12	9047240 12			
16	9047230 16	9047235 16	9047240 16			
20	9047230 20	9047235 20	9047240 20	9047245 20	9047250 20	9047260 20
25	9047230 25	9047235 25	9047240 25	9047245 25	9047250 25	9047260 25
30	9047230 30	9047235 30	9047240 30	9047245 30	9047250 30	9047260 30
35	9047230 35	9047235 35	9047240 35	9047245 35	9047250 35	9047260 35
40	9047230 40	9047235 40	9047240 40	9047245 40	9047250 40	9047260 40
45			9047240 45	9047245 45	9047250 45	
50	9047230 50		9047240 50	9047245 50	9047250 50	9047260 50
55					9047250 55	
60			9047240 60	9047245 60	9047250 60	9047260 60
65					9047250 65	
70			9047240 70	9047245 70	9047250 70	9047260 70
80					9047250 80	9047260 80
90					9047250 90	9047260 90
100					9047250 100	9047260 100

	500 ≥ 40 200	500 ≥ 40 200	500 ≥ 40 200	500 ≥ 40 200	500 ≥ 40 200 ≥ 60 100	100
dk	6	7	8	9	10	12
k	1,6	1,8	2,1	2,3	2,8	3,6
Entraînement	TX10	TX10	TX20	TX20	TX25	TX25





ARTICLE 9047 A2 TX VIS À BOIS À TÊTE FRAISÉE AVEC TÊTE RENFORCÉE ET FILETAGE PARTIEL

ITEM 9047 A2 TX
DOUBLE COUNTERSUNK HEAD TIMBER SCREWS WITH PARTIAL
THREAD

APPLICATIONS:

Idéale pour les vissages dans le bois. La géométrie de filetage optimale garantit une tenue parfaite dans les matériaux de bois les plus variés. L'entraînement TX garantit une transmission de force optimale.

ETA 11/0283 (diamètre 3,0 et 3,5 ne font pas partie de l'avis)

USES:

Ideal for screwing in wood. The optimal thread geometry ensures the best grip in a variety of wood materials. By recording TX optimum power transmission is achieved.


ETA 11/0283 (Diameter 3,0 and 3,5 not component in the approval)

CARACTÉRISTIQUES:

- Filetage partiel
- Tête fraisée 90°
- Sous-tête renforcée
- Entraînement TX à denture multiple intérieure
- Pointe standard
- À partir d'un diamètre 10, 8 et 6 x 140mm nervures de fraisage sous la tête

FEATURES:

- partial thread
- countersunk 90°
- double countersunk head
- TX inner multi-tooth
- standard tip
- at Diameter 10, 8 and at 6 x 140mm ribs under the head



d	3	3,5	4	4,5	5	6	8
l/mm	Réf. / Item no.	Réf. / Item no.	Réf. / Item no.	Réf. / Item no.	Réf. / Item no.	Réf. / Item no.	Réf. / Item no.
25	9047230 25/18	9047235 25/18	9047240 25/18	9047245 25/18	9047250 25/18		
30	9047230 30/18	9047235 30/18	9047240 30/18	9047245 30/18	9047250 30/20	9047260 30/20	
35	9047230 35/24	9047235 35/24	9047240 35/24	9047245 35/24	9047250 35/24	9047260 35/24	
40	9047230 40/24	9047235 40/24	9047240 40/24	9047245 40/24	9047250 40/24	9047260 40/24	
45	9047230 45/30	9047235 45/30	9047240 45/30	9047245 45/30	9047250 45/30	9047260 45/30	
50	9047230 50/30	9047235 50/30	9047240 50/30	9047245 50/30	9047250 50/30	9047260 50/30	
55			9047240 55/36	9047245 55/36	9047250 55/36	9047260 55/36	
60			9047240 60/36	9047245 60/36	9047250 60/36	9047260 60/36	9047280 60
65			9047240 65/36		9047250 65/36		
70			9047240 70/42	9047245 70/42	9047250 70/42	9047260 70/42	9047280 70/50
80			9047240 80/48	9047245 80/48	9047250 80/48	9047260 80/48	9047280 80/50
90					9047250 90/54	9047260 90/54	9047280 90/60
100				9047245 100/60	9047250 100/60	9047260 100/70	9047280 100/80
110					9047250 110/70	9047260 110/70	
120					9047250 120/70	9047260 120/70	9047280 120/80
130						9047260 130/70	
140						9047260 140/70	9047280 140/80
150						9047260 150/70	
160						9047260 160/70	9047280 160/80
180						9047260 180/70	9047280 180/80
200						9047260 200/70	9047280 200/80
220						9047260 220/70	9047280 220/80
225							9047280 225/80
240						9047260 240/70	9047280 240/80
260						9047260 260/70	9047280 260/80
280						9047260 280/70	9047280 280/80
300						9047260 300/70	9047280 300/80
320							9047280 325/80
325							
340							
350							9047280 350/80
360							9047280 360/80
375							9047280 375/80

	500 ≥ 40 200	500 ≥ 40 200	500 ≥ 40 200	500 ≥ 40 200	500 ≥ 40 200 ≥ 60 100	100	100
dk	6	7	8	9	10	12	14
k	1,6	1,8	2,1	2,3	2,8	3,6	4,1
Entraînement	TX10	TX10	TX20	TX20	TX25	TX25	TX40



ARTICLE 9047 A2 TX

VIS À BOIS À TÊTE FRAISÉE AVEC TÊTE RENFORCÉE ET FILETAGE PARTIEL

ITEM 9047 A2 TX
DOUBLE COUNTERSUNK HEAD TIMBER SCREWS WITH PARTIAL THREAD

APPLICATIONS:

Idéale pour les vissages dans le bois. La géométrie de filetage optimale garantit une tenue parfaite dans les matériaux de bois les plus variés. L'entraînement TX garantit une transmission de force optimale.

ETA 11/0283 (diamètre 3,0 et 3,5 ne font pas partie de l'avis)

USES:

Ideal for screwing in wood. The optimal thread geometry ensures the best grip in a variety of wood materials. By recording TX optimum power transmission is achieved.


ETA 11/0283 (Diameter 3,0 and 3,5 not component in the approval)

CARACTÉRISTIQUES:

- Filetage partiel
- Tête fraisée 90°
- Sous-tête renforcée
- Entraînement TX à denture intérieure
- Pointe standard
- À partir d'un diamètre 10, 8 et 6 x 140mm nervures de fraisage sous la tête

FEATURES:

- partial thread
- countersunk 90°
- double countersunk head
- TX inner multi-tooth
- standard tip
- at Diameter 10, 8 and at 6 x 140mm ribs under the head



d	10
l/mm	Réf. / Item no.
25	
30	
35	
40	
45	
50	
55	
60	90472100 60/50
65	
70	
80	90472100 80/55
90	
100	90472100 100/55
110	
120	90472100 120/80
130	
140	90472100 140/80
150	
160	90472100 160/80
180	90472100 180/105
200	90472100 200/105
220	90472100 220/105
225	
240	90472100 240/105
260	90472100 260/105
280	90472100 280/105
300	90472100 300/105
320	90472100 320/105
325	
340	90472100 340/105
350	
360	90472100 360/105
375	90472100 375/105
	100
	>= 340
	50
dk	18
k	4,7
Entraînement	TX40





ARTICLE 9047 A4 TX VIS À BOIS À TÊTE FRAISÉE AVEC TÊTE RENFORCÉE ET FILETAGE PARTIEL

ITEM 9047 A4 TX
DOUBLE COUNTERSUNK HEAD TIMBER SCREWS WITH PARTIAL
THREAD

APPLICATIONS:

Idéale pour les vissages dans le bois. La géométrie de filetage optimale garantit une tenue parfaite dans les matériaux de bois les plus variés. L'entraînement TX garantit une transmission de force optimale.

ETA 11/0283 (diamètre 3,0 et 3,5 ne font pas partie de l'avis)

USES:

Ideal for screwing in wood. The optimal thread geometry ensures the best grip in a variety of wood materials. By recording TX optimum power transmission is achieved.


ETA 11/0283 (Diameter 3,0 and 3,5 not component in the approval)

CARACTÉRISTIQUES:

- Filetage partiel
- Tête fraisée 90°
- Sous-tête renforcée
- Entraînement TX à denture multiple intérieure
- Pointe standard
- À partir d'un diamètre 10, 8 et 6 x 140mm nervures de fraisage sous la tête

FEATURES:

- partial thread
- countersunk 90°
- double countersunk head
- TX inner multi-tooth
- standard tip
- at Diameter 10, 8 and at Diameter 6 x 140mm ribs under the head



d	3	3,5	4	4,5	5	6	8
l/mm	Réf. / Item no.	Réf. / Item no.	Réf. / Item no.	Réf. / Item no.	Réf. / Item no.	Réf. / Item no.	Réf. / Item no.
16	9047430 16	9047435 16	9047440 16				
20	9047430 20	9047435 20	9047440 20	9047445 20	9047450 20		
25	9047430 25/18	9047435 25	9047440 25	9047445 25	9047450 25		
30	9047430 30/18	9047435 30/18	9047440 30/18	9047445 30/18	9047450 30/20		
35		9047435 35/24	9047440 35/24	9047445 35/24	9047450 35/24		
40	9047430 40/24	9047435 40/24	9047440 40/24	9047445 40/24	9047450 40/24	9047460 40/24	
45		9047435 45/30	9047440 45/30	9047445 45/30	9047450 45/30	9047460 45/30	
50			9047440 50/30	9047445 50/30	9047450 50/30	9047460 50/30	
55				9047445 55/36	9047450 55/36		
60			9047440 60/36	9047445 60/36	9047450 60/36	9047460 60/36	9047480 60
70				9047445 70/42	9047450 70/42	9047460 70/42	9047480 70/50
80					9047450 80/48	9047460 80/48	9047480 80/50
90					9047450 90/54	9047460 90/54	9047480 90/60
100					9047450 100/60	9047460 100/70	9047480 100/80
110						9047460 110/70	
120					9047450 120/70	9047460 120/70	9047480 120/80
130						9047460 130/70	
140						9047460 140/70	9047480 140/80
150						9047460 150/70	
160						9047460 160/70	9047480 160/80
180						9047460 180/70	9047480 180/80
200						9047460 200/70	9047480 200/80
	200	200	200	200	200 >= 60 100	100	100
dk	6	7	8	9	10	12	14
k	1,6	1,8	2,1	2,3	2,8	3,6	4,1
Entraînement	TX10	TX15	TX20	TX20	TX25	TX25	TX40