



ARTICLE 9245 1.4006 TX TBS-DRILL, VIS À TERRASSE À TÊTE CY- LINDRIQUE ET ENCOCHE

ARTICLE 9245 1.4006 TX
TBS-DRILL, CYL. HEAD TERRACE SCREWS, CUTTING-POINT

APPLICATIONS:

Idéale pour toutes les entreprises de transformation du bois (charpenteries, construction en bois) ainsi que tous les jardiniers et paysagistes pour la fixation des bois de terrasse et des passerelles d'embarquement. La solution parfaite également dans les bois durs tels que le bangkirai, le massaranduba, etc.

Une profondeur de vissage minimale de 4 fois le diamètre est requise. Une profondeur de vissage de 8 fois le diamètre serait l'idéal selon la nature du bois.

USES:

Ideal for all companies involved in wood processing (carpenters, timber construction) and all horticulturists and landscapers for fastening timbers and landing stages. Also the ideal solution for hardwoods such as Bankirai, Massaranduba, and many more.

A minimum screw-in depth of 4 x the diameter must be ensured. A screw-in depth of 8 x the diameter should be achieved depending on the wood.

CARACTÉRISTIQUES:

- Tête cylindrique
- Nervures coupantes
- Pointe Cut
- Entraînement TX à six lobes
- Acier inoxydable martensitique trempé (1.4006)
- Revêtement glissant spécial

FEATURES:

- Cylinder head
- Stripping ribs
- Cut tip
- TX driving feature
- Martensitic stainless steel hardened (1.4006)
- Special smooth coating

d d	l l	b b	dk dk	k k	Entraînement Drive size	Référence Item Number	📄
4	40	24	5,7	4,35	TX15	9245400640 40/24	200
	45	24	5,7	4,35	TX15	9245400640 45/24	200
	50	30	5,7	4,35	TX15	9245400640 50/30	200
	60	35	5,7	4,35	TX15	9245400640 60/35	200
	70	40	5,7	4,35	TX15	9245400640 70/40	200
4,5	45	24	7,05	4,8	TX20	9245400645 45/24	200
	50	30	7,05	4,8	TX20	9245400645 50/30	200
	60	35	7,05	4,8	TX20	9245400645 60/35	200
	70	40	7,05	4,8	TX20	9245400645 70/40	200
5	80	50	7,05	4,8	TX20	9245400645 80/50	200
	45	24	8,75	5,45	TX25	9245400650 45/24	100
	50	30	8,75	5,45	TX25	9245400650 50/30	100
	60	35	8,75	5,45	TX25	9245400650 60/35	100
	70	40	8,75	5,45	TX25	9245400650 70/40	100
	80	50	8,75	5,45	TX25	9245400650 80/50	100
	90	54	8,75	5,45	TX25	9245400650 90/54	100
	100	60	8,75	5,45	TX25	9245400650 100/60	100

