



**DIN 137**

**Désignation :**

une rondelle à ressort, bombée, pour vis de M6, soit 6,4 mm  $\varnothing$  intérieur d = DIN 137A - nom. 6.

**Forme A - BOMBEE**

Pour vis de $\varnothing$		d	D	h		S	Poids en kg aux 1000 p.	Emball.
Métr.	Whit.			min.	max.			
M2		2,2	4,5	0,5	1	0,3	0,02	1000
M2,5		2,7	5,5	0,55	1,1	0,3	0,04	
M3		3,2	6	0,65	1,3	0,4	0,06	
M3,5	1/8	3,7	7	0,7	1,4	0,4	0,08	
M4	5/32	4,3	8	0,8	1,6	0,5	0,14	
M5	3/16	5,3	10	0,9	1,8	0,5	0,22	500
M6	1/4	6,4	11	1,1	2,2	0,5	0,24	
M8	5/16	8,4	15	1,7	3,4	0,5	0,47	
M10	3/8	10,5	18	2	4	0,8	1,05	200

**Forme B - ONDULEE**

Pour vis de $\varnothing$		d	D	h		S	Poids en kg aux 1000 p.	Emball.
Métr.	Whit.			min.	max.			
M3		3,2	8	0,8	1,6	0,5	0,16	1000
M4	5/32	4,3	9	1	2	0,5	0,19	
M5	3/16	5,3	11	1,1	2,2	0,5	0,26	
M6	1/4	6,4	12	1,3	2,6	0,5	0,31	500
M8	5/16	8,4	15	1,5	3	0,8	0,76	
M10	3/8	10,5	21	2,1	4,2	1	2,04	
M12	1/2	13	24	2,5	5	1,2	3,1	200
M14	9/16	15	28	3	5,9	1,6	5,5	
M16	5/8	17	30	3,2	6,3	1,6	6	100
M18		19	34	3,3	6,5	1,6	7,8	
M20	3/4	21	36	3,7	7,4	1,6	8,4	