



## DIN 432

### Désignation :

une sûreté d'écrou, avec ergot extérieur, pour vis de M24, soit 25 mm de  $\varnothing$  intérieur d = DIN 432 - nom. 24.

Pour vis de $\varnothing$	d	D	f	h	s	g	Poids en kg aux 1000 p.	Emball.
M3	3,2	12	2,5	2	0,4	4,5	0,33	100
M4	4,3	14	2,5	2	0,4	5,5	0,44	
M5	5,3	17	3,5	2,5	0,75	7	1,20	
M6	6,4	19	3,5	3	0,75	7,5	1,48	
M8	8,4	22	3,5	4	1	8,4	2,54	50
M10	10,5	26	4,5	4	1	10	3,49	
M12	13	30	4,5	4,5	1,2	12	5,48	
M14	15	33	4,5	4,5	1,2	13	6,38	
M16	17	36	5,5	4,5	1,2	15	7,45	
M18	19	40	6,5	4,5	1,2	18	9,15	25
M20	21	42	6,5	4,5	1,6	18	13,1	
M22	23	50	7,5	6,5	1,6	20	19,4	
M24	25	50	7,5	6,5	1,6	21	18,5	
M27	28	58	8,5	9,5	1,6	23	24,8	
M30	31	63	8,5	9,5	1,6	25	29,8	
M33	34	68	9,5	9,5	1,6	28	34,2	
M36	37	75	11	9,5	2	31	52,5	
M39	40	82	11	11	2	33	63,3	
M42	43	88	11	11	2	36	72,5	
M45	46	95	13	12	2	36	85,3	
M48	50	100	13	13	2	40	93	
M52	54	105	13	13	2	42	100	
M56	58	112	16	14	2,5	45	141	
M60	62	118	16	13,5	2,5	48	155	