



DIN 462

Désignation :

une sûreté d'écrou à ergot intérieur, avec trou $d \varnothing 30 \text{ mm} = \text{DIN 462 } \varnothing 30$.

d	D	S	b	h	g	Emball.
10	25	0,8	4	3	7,4	100
12	28	0,8	5	3	9,3	
14	30	0,8	5	3	11,4	
16	32	1	5	3	13,5	50
18	34	1	6	4	15,4	
20	36	1	6	4	17,5	
22	40	1	6	4	19,5	25
24	42	1	6	4	21,6	
26	45	1	7	5	23,5	
28	50	1	7	5	25,5	
30	50	1,2	7	5	27,5	
32	52	1,2	7	5	29,6	
35	55	1,2	7	5	32,6	
38	58	1,2	8	5	35,3	
40	62	1,2	8	5	37,3	
42	62	1,2	8	5	39,3	
45	68	1,2	8	5	42,4	
48	75	1,2	8	5	45,4	
50	75	1,2	8	5	47,4	
52	80	1,2	10	6	49,3	
55	80	1,2	10	6	52,3	
58	90	1,5	10	6	55,3	
60	90	1,5	10	6	57,3	
62	95	1,5	10	6	59,3	
65	95	1,5	10	6	62,4	
68	100	1,5	10	6	65,4	
70	100	1,5	10	6	67,4	
72	110	1,5	10	6	68,9	