



DIN 479

Désignation :

une vis à tête carrée \varnothing 12 mm, filet métrique normal et 50 mm de longueur L sous la tête = DIN 479 M12 x 50.

d1	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
d2	3,5	4	5,5	7	8,5	12	15	18
s	5	6	8	10	13	17	22	24
e	6,5	8	10	13	17	22	28	32
k	5	6	8	10	12	16	20	22
z	1,2	1,5	1,8	2	2,5	3	4	5
L mm	Poids en kg aux 1000 pièces							
8	2,59	3,00						
10	2,83	3,35	7,15					
16	3,57	4,41	9,00	15,5				
20	4,05	5,10	10,2	17,4	30,8			
25	4,66	5,97	11,7	19,8	34,4			
30	5,26	6,84	13,3	22,3	38,0			
35	5,87	7,71	14,9	24,8	41,6			
40	6,48	8,58	16,4	27,3	45,2	87,6		
45		9,44	18,0	29,7	48,8	94,3		
50			19,5	32,2	52,4	101	176	
55			21,1	34,7	56,0	107	186	259
60				37,2	59,6	114	197	273
70					66,8	127	217	303
80					74,0	140	238	333
90					81,2	153	258	362
100						167	279	392
110						180	299	421
120						193	320	451
140							361	510
Emball.	100			50				

