



## DIN 564

### Désignation :

une vis à tête hexagonale, à téton tronconique, de  $\varnothing$  12 mm, filet métrique normal et de 40 mm de longueur de tige L = DIN 564 M12 x 40.

d	M6	M8	M10	M12	M16	M20 M20 x 2	M24 M24 x 2	M30 M30 x 2	M36 M36 x 3
d2	4	5,5	7	8,5	12	15	18	23	28
s	8	10	13	17	19	24	30	36	46
e	8,87	11,05	14,38	18,90	21,10	26,75	33,53	39,98	51,28
k	5	6	7	9	11	14	17	21	25
z	3,5	5	5,5	7	9	9	11	14	14
L mm	<b>Poids en kg aux 1000 pièces</b>								
12	3,93								
16	4,61	8,30							
20	5,32	9,54	16,5						
25	6,11	11,1	18,9	33,1					
30	7,06	12,7	21,4	36,6	60,3				
40		15,8	26,4	43,8	73,5	128			
50			31,3	51	86,6	150	243		
60				58,1	99,8	172	275	432	
70				65,3	113	194	307	479	
80					126	216	339	526	850
90					139	238	371	573	918
100						260	403	620	986
120							467	713	1120
140								807	1260
160								901	1390
180									1530
200									1670
Emball.									

