



DIN 601/555 ISO 4016

Désignation : un boulon à tête hexagonale, \varnothing 12 mm, filet métrique normal et 60 mm de longueur de tige L avec un écrou hexagonal = DIN 601/555 M12 x 60.

d	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M27	M30
S	8	10	13	17	19	24	30	26	41	46
e	8,63	10,89	14,20	18,72	20,88	26,17	32,95	39,55	45,20	50,85
k	3,5	4	5,5	7	8	10	13	15	17	19
m	4	5	6,5	8	10	13	16	19	22	24
b	entièrement filetées									
w	16	18	22	26	30	38	46	54	60	66
x			24	32	36	44	52	60	66	72
y					57	65	73	79	85	
z										
L mm	Poids en kg aux 1000 pièces (avec écrous)									
16	4,48	7,43	15,9	32,1						
20	5,98	8,12	17,1	34,1	48,9					
25	6,60	8,97	18,7	36,6	52,5					
30	7,37	10,1	20,7	39,1	56,1	107	186			
35	8,04	11,2	22,7	42,2	59,7	114	196			
40	8,81	12,3	24,7	45,3	64,1	121	207	347		
45	9,58	13,4	26,7	48,4	68,5	128	217	362		
50	10,3	14,5	28,7	51,5	72,9	136	227	377		
55	11,2	15,6	30,7	54,6	77,3	144	238	392		
60	11,74	16,7	32,7	57,7	81,7	152	251	407	570	853
65	12,48	17,8	34,7	60,8	86,1	160	264	422	589	
70	13,20	18,9	36,7	63,9	90,5	168	277	440	608	853
75	13,92	20,0	38,7	67,0	95,0	176	290	458	630	
80	14,64	21,1	40,7	70,1	100	182	303	476	653	853
90		23,3	44,7	76,3	109	198	329	511	698	908
100		25,5	48,7	82,5	118	214	355	547	743	963
110		27,7	52,7	88,7	127	230	381	581	788	1018
120		29,9	56,7	94,9	136	246	407	618	833	1070
130			60,7	101	145	262	433	654	878	1123
140			64,7	107	154	278	459	689	923	1180
150			68,7	113	163	294	485	725	968	1230
160				119	172	310	501	760	1010	1290
180				131	190	342	553	831	1100	1400
200				143	208	374	605	902	1190	1510
220					226	406	657	973		
240					244	438	709	1044		
280					280	502	813	1186		
300					298	534	865	1257		
Emball.	200	100	50		25			10		

Filet : suivant DIN 13 - tolérance 8 g.

