



DIN 607/555

Désignation :

une vis à tête ronde avec ergot, avec écrou hexagonal, de \varnothing 10 mm, filet métrique normal et 60 mm de longueur L sous tête = DIN 607/555 M10 x 60.

d	M5	M6	M8	M10	M12	M16
D	10	12	16	19	24	30
k	4	5	6	7	9,2	11,2
i	1,8	2	2,3	2,7	3,2	3,5
g	2	2,5	3	3,2	3,6	4,2
m	4	5	6,5	8	10	13
b	entièrement filetées					
	x	16	18	22	26	30
y	22	24	38	32	36	38
z					36	44
L mm	Poids en kg aux 1000 pièces (avec écrous)					
X	16	4,43	7,90			
	20	5,01	8,45	16,6		
	25	5,73	9,50	18,3	32,6	
	30	6,46	10,5	20,1	35,4	55,7
Y	35	7,18	11,6	21,9	38,2	60,3
	40	7,91	12,7	23,8	41,1	64,9
	45	8,60	13,7	25,6	44,1	69,2
	50	9,30	14,8	27,5	47,0	73,4
	55	10,0	15,8	29,4	49,8	77,6
	60	10,7	16,8	31,3	52,7	81,8
	65		17,8	33,2	55,6	86,0
	70		18,9	35,1	58,5	90,2
	75		19,9	37,0	61,4	94,4
	80		21,0	38,8	64,3	98,6
Z	90			42,4	70,2	107
	100			46,0	76,0	115
	110			49,6	81,9	123
	120					131
	130					140
	150					157
	Embball.	200		100		50
						25

