



DIN 6325

Désignation :

une goupille cylindrique cémentée, rectifiée, \varnothing 5 mm et 30 mm de longueur totale L = DIN 6325 \varnothing 5m6 x 30.

| d m6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|----------------|------------------------------------|------|------|-----------|------|-----------|------|------|
| L mm | Poids en kg aux 1000 pièces | | | | | | | |
| 10 | 0,24 | 0,55 | 0,98 | 1,5 | | | | |
| 12 | 0,29 | 0,66 | 1,18 | 1,8 | | | | |
| 16 | 0,39 | 0,88 | 1,58 | 2,46 | 3,55 | | | |
| 20 | 0,49 | 1,11 | 1,97 | 3,08 | 4,44 | 7,89 | 12,4 | |
| 24 | | 1,33 | 2,37 | 3,70 | 5,32 | 9,46 | 14,8 | 21,4 |
| 26 | | 1,44 | 2,57 | 4,01 | 5,76 | 10,23 | 16,0 | 23,1 |
| 30 | | 1,66 | 2,96 | 4,62 | 6,65 | 11,80 | 18,5 | 26,7 |
| 36 | | | 3,55 | 5,54 | 7,98 | 14,2 | 22,2 | 31,7 |
| 40 | | | 3,94 | 6,15 | 8,86 | 15,8 | 24,6 | 35,5 |
| 45 | | | | 6,93 | 9,96 | 17,7 | 27,7 | 40,0 |
| 50 | | | | 7,70 | 11,1 | 19,7 | 30,8 | 44,4 |
| 60 | | | | | 13,3 | 23,6 | 37,0 | 53,3 |
| 70 | | | | | | 27,6 | 43,2 | 62,2 |
| 80 | | | | | | 31,5 | 49,4 | 71,0 |
| 100 | | | | | | | 61,6 | 88,8 |
| Emball. | 100 | | | 50 | | 25 | | |

Note : pour les plages de tolérances ISA m 6, voir tableau page 358.