



DIN 6912

Désignation :

une vis à tête cylindrique basse, à 6 pans creux, avec guide pilote (pour la clé), de \varnothing 12 mm, filet métrique normal et de 60 mm de longueur de tige L = DIN 6912 M12 x 60.

d	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	
D	7	8,5	10	13	16	18	24	30	36	
k	2,8	3,5	4	5	6,5	7,5	10	12	14	
s	3	4	5	6	8	10	14	17	19	
b	entièrement filetées									
	x									
y	14	16	18	22	26	30	38	46	54	
L mm	Poids en kg aux 1000 pièces									
X	10	1,3	2,2	3,6						
	12	1,5	2,5	3,9	7,7					
	16	1,9	3,1	4,5	8,8	15,5	22,3			
	20	2,3	3,7	5,2	10,2	17,9	25,5	52,5		
Y	25	2,7	4,4	6,2	12,5	20,2	29,5	56,5		
	30	3,2	5,1	7,3	14	22	32,5	63,0	108	
	35	3,4	5,8	8,3	15,7	25,5	36,5	69,7	118	
	40	4,2	6,6	9,5	17,5	28,5	40,0	78,7	128	
	50	5,2	7,3	11,5	21,5	34,8	50,0	91,5	150	
	60		9,0	13,6	25,3	40,3	57,0	107	172	263
	70				29,1	46,0	65,0	122	196	298
	80				32,8	52,5	75,0	140	222	333
	90				36,0	57,8	82,6	154	245	369
	100				40,0	65,0	92,0	169	269	407
	110							183	292	439
	120							198	316	474
Emball.	200			100			50	25		

