



## DIN 7980

### Désignation :

une rondelle Grower, section carrée, pour vis M8, soit 8,1 mm de  $\varnothing$  intérieur d = DIN 7980 - nom. 8.

Pour vis de	d	D	S	Poids en kg aux 1000 p.	Emball.
M3	3,1 + 0,3	5,6	1 ± 0,1	0,105	1000
M4	4,1 + 0,3	7	1,2 ± 0,1	0,195	
M5	5,1 + 0,2	8,8	1,6 ± 0,1	0,37	500
M6	6,1 + 0,4	9,9	1,6 ± 0,1	0,425	
M8	8,1 + 0,4	12,7	2 ± 0,1	1,05	200
M10	10,2 + 0,5	16	2,5 ± 0,15	1,96	
M12	12,2 + 0,5	18	2,5 ± 0,15	2,28	100
M14	14,2 + 0,5	21,1	3 ± 0,2	3,8	
M16	16,2 + 0,8	24,4	3,5 ± 0,2	5,94	50
M18	18,2 + 0,8	26,4	3,5 ± 0,2	6,6	
M20	20,2 + 1	30,6	4,5 ± 0,2	12,3	
M22	22,5 + 1	32,9	4,5 ± 0,2	13,6	
M24	24,5 + 1	35,9	5 ± 0,2	18,1	50
M27	27,5 + 1	38,9	5 ± 0,2	20,6	
M30	30,5 + 1,2	44	6 ± 0,2	32	
M33	33,5 + 1,2	47,1	6 ± 0,2	35	
M36	36,5 + 1,2	52,2	7 ± 0,25	52,5	90
M42	42,5 + 1,2	60,2	8 ± 0,25	80	
M48	49 + 1,5	67	8 ± 0,25	90	