



DIN 7984

Désignation :

une vis à 6 pans creux, à tête cylindrique basse, de \varnothing 10 mm, filet métrique normal et de 40 mm de longueur de tige L = DIN 7984 M10 x 40.

d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	(M14)	M16	M20	
D	5,5	7	8,5	10	13	16	18	21	24	30	
k	2	2,8	3,5	4	5	6	7	8	9	11	
s	2	2,5	3	4	5	7	8	10	12	14	
b	entièrement filetées										
	x	12	14	16	18	22	26	30	34	38	46
y											
L mm	Poids en kg aux 1000 pièces										
X	6	0,518	0,955								
	8	0,604	1,12								
	10	0,690	1,28	2,50	3,59						
	12	0,776	1,44	2,74	3,94						
	16	0,972	1,76	3,22	4,64	9,25	14,4				
Y	20	1,19	2,15	3,77	5,34	10,5	16,4	24,1			
	25	1,40	2,64	4,54	6,45	12,0	19,0	27,7			
	30	1,61	3,13	5,31	7,56	14,0	21,6	31,3	46,5	62,1	
	35		3,62	6,08	8,67	16,0	24,7	34,9	51,4	68,8	
	40		4,11	6,85	9,78	18,0	27,8	39,3	56,3	75,5	130
	45			7,62	10,89	20,0	30,9	43,7	62,3	82,2	140
	50			8,39	12,0	22,0	34,0	48,1	68,3	89,6	150
	(55)			9,16	13,11	24,0	37,1	52,5	74,3	97,0	160
	60			9,93	14,22	26,0	40,2	56,9	80,3	104	172
	70				15,33	30,0	46,4	65,8	92,4	119	197
80					34,0	52,6	74,7	105	134	222	
90					38,0	58,8	83,6		149	247	
100					42,0	65,0	92,5		164	272	
110						71,2	101,4		179		
120						77,4	110,3		194		
Emball.	200				100			50		25	

