



FORME A  
POUR ARBRES

FORME B  
POUR ALESAGES

## DIN 7993

### Désignation :

une bague de butée, en fil rond, pour arbre  $\varnothing$  20 mm = DIN 7993 / A20.

$\varnothing$ arbre / alésage	FORME A		FORME B		Rayon gorge r	$\varnothing$ fil d4	Poids en kg aux % p.	Emb.
	$\varnothing$ int. bague d2	$\varnothing$ gorge arbre d3	$\varnothing$ ext. bague d2	$\varnothing$ gorge alésage d3				
4	3,1	3,2	—	—	0,5	0,8		
5	4,1	4,2	—	—	0,5	0,8		
6	5,1	5,2	—	—	0,5	0,8		
7	6,1	6,2	7,9	7,8	0,5	0,8		
8	7,1	7,2	8,9	8,8	0,5	0,8		
10	9,1	9,2	10,9	10,8	0,5	0,8		
12	10,8	11	13,2	13	0,6	1		
14	12,8	13	15,2	15	0,6	1		
16	14,2	14,4	17,8	17,6	0,9	1,6		
18	16,2	16,4	19,8	19,6	0,9	1,6		
20	17,7	18	22,3	22	1,1	2		
22	19,7	20	24,3	24	1,1	2		
24	21,7	22	26,3	26	1,1	2		
25	22,7	23	27,3	27	1,1	2		
26	23,7	24	28,3	28	1,1	2		
28	25,7	26	30,3	30	1,1	2		
30	27,7	28	32,3	32	1,1	2		
32	29,1	29,5	34,9	34,5	1,4	2,5		
35	32,1	32,5	37,9	37,5	1,4	2,5		
38	35,1	35,5	40,9	40,5	1,4	2,5		
40	37,1	37,5	42,9	42,5	1,4	2,5		
42	39	39,5	45	44,5	1,4	2,5		
45	42	42,5	48	47,5	1,4	2,5		
48	45	45,5	51	50,5	1,4	2,5		
50	47	47,5	53	52,5	1,4	2,5		
55	51,1	51,8	58,9	58,2	1,8	3,2		
60	56,1	56,8	63,9	63,2	1,8	3,2		
65	61,1	61,8	68,9	68,2	1,8	3,2		
70	66	66,8	74	73,2	1,8	3,2		
75	71	71,8	79	78,2	1,8	3,2		
80	76	76,8	84	83,2	1,8	3,2		
85	81	81,8	89	88,2	1,8	3,2		
90	86	86,8	94	93,2	1,8	3,2		
95	91	91,8	99	98,2	1,8	3,2		
100	95,8	96,8	104	103,2	1,8	3,2		