



DIN 911
ISO 2936

Désignation :

une clé de 5 mm d'ouverture sur plats = DIN 911 - 5.

Une clé de 3/16 d'ouverture sur plats = DIN 911 - 3/16".

**Type normal, bruniées
pour vis métriques**

S en mm	L1	L2	Poids en kg aux 100 p.	Emb.
1,5	45	15	1,1	100
2	50	18	1,9	
2,5	58	18	3,2	
3	65	20	5,0	50
4	72	25	11,0	
5	80	28	19,0	
6	90	32	30,0	25
7	100	36	42,8	
8	100	36	60,0	10
10	112	40	105	
12	125	45	170	
14	140	55	266	5
17	160	60	444	
19	175	70	618	
22	200	80	950	
24	224	90	1260	
27	250	100	1780	
32	315	125	3140	
36	355	140	4470	

**Type normal, bruniées
pour vis en pouces**

S		L1	L2	Poids en kg aux 100 p.	Emb.
pouces	mm				
0,05	1,27	44	14	0,6	100
1/16	1,59	44	14	1,01	
5/64	1,98	48	15	1,77	
3/32	2,38	50	17	2,60	
1/8	3,18	57	19	5,30	50
5/32	3,97	63	22	9,30	
3/16	4,76	72	23	15,0	
7/32	5,56	76	26	22,0	25
1/4	6,35	76	28	31,0	
5/16	7,94	95	32	56,0	10
3/8	9,53	108	35	90,0	
7/16	11,11	120	38	132,5	
1/2	12,70	133	41	200,0	
9/16	14,29	146	44	266	5
5/8	15,88	159	47	370	
3/4	19,05	184	54	620	
7/8	22,20	210	61	940	
1	25,40	234	71	1250	