



### MATIERES

- **A** : Acier S300PB
- **L** : Laiton CuZn39Pb2
- **I** : Inox 303
- **D** : Polyacétal (POM-Delrin)

### TRAITEMENTS

- **Z** : Zingué bichromaté jaune (Zn3C)
- **N** : Nickelé (Ni3bk)

### COMPOSITION DES REFERENCES (exemple)

- **F** : modèle femelle/femelle
- **i** : inox
- **4** : diamètre intérieur D M4
- **7** : clé H de 7 mm (NB: rond d 6 pour seulement entretoise cylindrique en Delrin)
- **35** : longueur L 35 mm
- **Soit** : **S1550Fi 435**

Modèle F hex.			Longueurs « L » standards (en mm)																	
D	H	Matière	5	8	10	12	15	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	
M2	4	L	L/L							8L	8/13		Y mini / Z maxi							
M2.5	5	A/L	L/L							10/L	10/15									
M3	5	A/L	L/L							10/L	10/15									
M3	5.5	A/L/i	L/L							10/L	10/15									
M4	7	A/L/i	L/L							10/L	10/15									
M5	8	A/L	L/L							10/L	10/15									
M6	10	A			L/L							13/L		13/18				Y / Z		