



### MATIERES

- **A** : Acier S300PB
- **L** : Laiton CuZn39Pb2
- **I** : Inox 303

### TRAITEMENTS

- **Z** : Zingué bichromaté jaune (Zn3C)
- **N** : Nickelé (Ni3bk)

### COMPOSITION DES REFERENCES (exemple)

- **M** : modèle mâle/femelle
- **L** : laiton nickelé
- **3** : diamètre D M3 du filet mâle et du filet femelle
- **5** : clé H de 5 mm
- **10** : longueur L 10 mm
- **Soit** : **S1550ML 310**

Modèle F hex.			X=		a	Longueurs « L » standards (en mm)																	
D	H	Mat.	L<2 5	L=>25	Ma x	5	8	10	12	15	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	
M2	4	L	6	6	0.8	3/4.3	4/6.5	6/8.5	8/10	8/13								Y mini / Z maxi					
M2.5	5	L	6	6	0.9	3/4.3	4/6.5	6/8.5	8/10.5	8/13													
M3	5	A/L	8	10	1	3/4.3	4/6.5	6/8.5	8/10	8/13	8/15	10/15											
M3	5.5	A/L/i	8	10	1	3/4.3	4/6.5	6/8.5	8/10	8/13	8/15	10/15											
M4	7	A/L/i	8	10	1.4	2.5/4	4/6.5	6/8.5	8/10	8/13	8/15	10/15											
M5	8	A/L	8	10	1.6	2.5/4	4/6.5	6/8.5	8/10	8/13	8/15	10/15											
M6	10	A	8	10	2			6/8.5	8/10.5	10/15	10/15	10/15											
M6	10	A	12	12	2			6/8.5	8/10.5	12/16	12/16	13/18											