



MATIERES

- **A** : Acier S300PB
- **L** : Laiton CuZn39Pb2

TRAITEMENTS

- **Z** : Zingué bichromaté jaune(Zn3C)
- **N** : Nickelé (Ni3bk)

COMPOSITION DES REFERENCES (exemple)

- **S** : modèle S
- **AZ** : acier zingué bichromaté jaune
- **3** : diamètre D M3 du filet mâle
- **4** : diamètre D'' N° 4 UNC du filet femelle
- **8** : longueur X 8 mm du filet mâle

- **Soit** : **S1550SAZ 348**

Modèle S			Longueurs « L » standards (en mm)		
D dia. filet mâle	D'' dia. filet femelle	Matière	X = longueur filet mâle	L = hauteur de l'hexagone	Clé
M3	M3	L/A	6	5	5
M3	4-40 UNC	L/A	6	5	5
4-40 UNC	M3	L/A	6	5	5
4-40 UNC	4-40 UNC	L/A	6	5	5
M3	M3	L/A	8	5	5
M3	4-40 UNC	L/A	8	5	5
4-40 UNC	M3	L/A	8	5	5
4-40 UNC	4-40 UNC	L/A	8	5	5
M3	M3	L/A	12	5	5
M3	4-40 UNC	L/A	12	5	5
4-40 UNC	M3	L/A	12	5	5
4-40 UNC	4-40 UNC	L/A	12	5	5