



DIN 6799

Désignation :

une bague de butée pour axe, \varnothing nominal 4 mm = DIN 6799 \varnothing 4.

Arbre \varnothing d 1		\varnothing nom.	a	S	\varnothing rainure d 2	largeur rainure m	\varnothing ext. placé d 3	Poids en kg aux 100 p.	Emb. *
de	à								
1,4	2	1,2	1,01	0,3	1,2	0,34	3,25	0,009	600
2	2,5	1,5	1,28	0,4	1,5	0,44	4,25	0,021	900
2,5	3	1,9	1,61	0,5	1,9	0,54	4,8	0,040	700
3	4	2,3	1,94	0,6	2,3	0,64	6,3	0,069	600
4	5	3,2	2,70	0,6	3,2	0,64	7,3	0,088	600
5	7	4	3,34	0,7	4	0,74	9,3	0,158	500
6	8	5	4,11	0,7	5	0,74	11,3	0,236	500
7	9	6	5,26	0,7	6	0,74	12,3	0,255	500
8	11	7	5,84	0,9	7	0,94	14,3	0,474	400
9	12	8	6,52	1	8	1,05	16,3	0,660	360
10	14	9	7,63	1,1	9	1,15	18,8	1,09	325
11	15	10	8,32	1,2	10	1,25	20,4	1,25	300
13	18	12	10,45	1,3	12	1,35	23,4	1,63	250
16	24	15	12,61	1,5	15	1,55	29,4	3,37	250
20	31	19	15,92	1,75	19	1,80	37,6	6,42	250
25	38	24	21,88	2	24	2,05	44,6	8,55	250
32	42	30	25,80	2,5	30	2,55	52,6	13,5	250

* Les bagues sont livrées enfilées sur tige jusqu'au diamètre nominal 10 mm.